

Tarea 6
 Para entregar: Martes 9, Nov. 2004

1. Diseñar una gramática libre de contexto para cada uno de los siguientes lenguaje:
 - a. $\{a^i b a^{3+i} : i \geq 1\}$
 - b. $\{w w^{\text{rev}} \in \{a, b, c\}^* : \text{no contiene a } bc \text{ como subcadena}\}$
 - c. $\{a^i b^j a^j b^i : i, j \geq 0\}$
 - d. $\{a^i b^j c^k : j < i + k, i, j, k \geq 0\}$
 - e. $\{w \in \{a, b, c\}^* : \text{el número de } a\text{'s es igual al número de } b\text{'s más el número de } c\text{'s}\}$
 - f. $\{a^i b^j : i + j \text{ es múltiplo de } 3\}$

2. Usando la unión, la concatenación y la cerradura, diseñar una *GLC* para cada uno de los siguientes lenguajes:
 - a. $\{s \in \{a, b\}^* : abb \text{ no es una subcadena en } s\}$
 - b. $\{a^i b a^j : i + j \text{ es non } \& i, j \geq 0\}$
 - c. $\{rs \in \{a, b\}^* : r \text{ contiene las cadenas } ab \& aba \text{ cero o más veces exclusivamente, } \& s \text{ no empieza con } a \text{ y termina con } bb\}$

3. Construir una gramática regular que genera el lenguaje aceptado por el NFA- Λ $M = \langle Q, \Sigma, q_0, A, \delta \rangle$ donde:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$A = \{q_4\}$$

$$\delta: \quad \begin{array}{ll} \delta(q_0, \Lambda) = q_1 & \delta(q_1, \Lambda) = q_3 \\ \delta(q_0, b) = q_2 & \delta(q_2, b) = q_4 \\ \delta(q_1, a) = q_0 & \delta(q_3, a) = q_4 \\ \delta(q_1, \Lambda) = q_2 & \delta(q_4, \Lambda) = q_3 \\ \delta(q_1, a) = q_4 & \end{array}$$